Keggi
Mini Barril PET
Mini Chopeira Portátil

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

O Keggi, foi desenvolvido para o serviço de bebidas gaseificadas prontas, sua pressão de trabalho é 1 bar. Seu uso é doméstico. Na configuração como barril, permite armazenar, por curtos períodos, vários tipos de bebida carbonatada**.** Seu material é feito de um plástico especial que aguenta tal tipo de pressão.
O fundo do Keggi é uma das partes mais sensíveis, recomendamos cuidado redobrado com a base do Keggi. Evitar impactos bruscos ou contato com superfícies ásperas. Não colocar a base do Keggi diretamente em superfícies refrigeradas, pois há o perigo de congelamento da base.

PERIGO

Tomar todo o cuidado com a pressão interna do Keggi, respeite os limites indicados. Há perigo de rompimento da garrafa e/ou da tampa devido ao aumento excessivo da pressão interna motivado por variações de temperatura do líquido e/ou injeção de gás além do recomendado. Acompanhe constantemente a pressão afim de mantê-la nos limites.
Ao utilizar o Keggi em refrigeradores, o contato direto da sua base com o fundo refrigerado e ou saídas de ar em geladeiras pode fazer a base do Keggi congelar, deixando o PET frágil e podendo quebrar com a pressão. Utilize sempre um anteparo entre o Keggi e o fundo do freezer/superfícies refrigeradas.

AVISO

Descarte a garrafa do Keggi e adquira uma nova se:
- Acidentalmente o Keggi foi exposto a uma pressão excessiva e o alívio abriu;
- O Keggi caiu no chão, com líquido e pressurizado;
- Se por descuido o Keggi congelou;
- Arranhões severos/profundos;
- Peso excessivo e mau uso que amassem o fundo da garrafa;
- Faz 1 ano de uso da garrafa.

Não pode ser usado água sanitária, cloro, soda cáustica, e sabão alcalino para limpeza da garrafa PET.
Não pode ser usada água fervendo para lavar o Keggi, temperatura máxima recomendada é de 40ºC.

COMPONENTES

1 – Tampa
2 – Válvula do conector ball-lock de líquido (preto)
3 – Válvula do conector ball-lock de gás (cinza)
4 – Conexão ball-lock de líquido (preto)
5 – Conexão ball-lock de gás (cinza)
6 – Alívio de pressão

7 – Garrafa PET de 10 litros
8 – Garrafa PET de 5 litros

9 – Tubo

10 - Ball-Lock de gás
11 - Ball-Lock de líquido
12 – Conexão DMFIT

13 – Torneira Picnic

14 – Mini Regulador de Pressão

15 – Cilindro 400g

16 – Mini Cilindro 16g



17 – Espigão de latão
18 – Adaptador para cilindro 400g

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO KEGGI

LIMPEZA

Recomenda-se uma lavagem completa da tampa, do tubo e da garrafa antes de sua primeira utilização. Recomenda-se a remoção da tampa e desmonte dos seus componentes, lavando tudo com detergente neutro, auxiliado por escovas macias ou esponjas.

Todos os o-rings (borrachas) do Keggi devem ser lubrificados antes do primeiro uso. Aconselhamos o uso de óleo mineral para essa lubrificação.

Não coloque líquido além da capacidade nominal de cada garrafa.

Monte novamente todos os componentes da tampa e rosqueie na garrafa PET, finalizando assim a sua montagem.

MONTAGEM DAS CONEXOES

CONEXÕES DE GÁS BOMBA MANUAL

Para a montagem das conexões de gás na bomba manual precisamos de rosquear a conexão DMFIT (12) na rosca do Ball-Lock de gás (10) e conectar o Tubo (9) na conexão DMFIT (12) e depois conectar a outra ponta do tubo (9) na bomba manual.

CONEXÕES DE GÁS MINI CILINDRO 16g

Para a montagem das conexões de gás para mini cilindro de 16g de CO2 precisamos de rosquear o Ball-Lock (10) de gás no Mini Regulador (14) e depois rosquear o Mini Cilindro 16g (16) no Mini Regulador (14).

CONEXÕES DE GÁS CILINDRO 400g

Para a montagem das conexões de gás para Cilindro 400g (15) precisamos de rosquear a conexão DMFIT (12) na rosca do Ball-Lock (10) de gás e conectar o Tubo (9) na conexão DMFIT (12), na outra ponta do tubo conectar o Espigão de latão (17), rosquear o Espigão de latão (17) no Mini Regulador de Pressão (14), rosquear no Mini Regulador (14) o Adaptador para cilindro 400g (18) e depois rosquear no Cilindro 400g (15).

CONEXÕES DE LÍQUIDO

Para a montagem das conexões de líquido precisamos de rosquear a conexão DMFIT (12) na rosca do Ball-Lock de líquido (11) e conectar o Tubo (9) na conexão DMFIT (12), na outra ponta do Tubo (9), conectar a Torneira Picnic (13).

ENGATE DAS CONEXÕES NA TAMPA

O engate das conexões na tampa Keggi é feita com o uso dos Ball-lock, no lado cinza use o Ball-lock cinza (10) e do lado Preto use o Ball-lock preto (11).

Puxe com os dedos a trava do Ball-lock, para liberar as esferas que fazem o travamento, acople o Ball-lock na conexão respectiva seguindo as cores, e solte a trava.

EXTRAÇÃO DO LÍQUIDO

A extração do líquido se dá por diferença de pressão, como o Keggi fica pressurizado, quando abrimos a Torneira Picnic (13), o liquido é empurrado para fora.

BOMBA MANUAL

Engate a conexão de gás bomba manual e pressurize o Keggi através do acionamento manual da bomba, coloque a pressão necessária para que o liquido saia.

CILINDROS DE CO2

Engate a conexão de gás cilindro de CO2 e pressurize o Keggi abrindo a válvula do mini regulador de pressão (14) regulando sua pressão através da marcação no manômetro. Regule a pressão do manômetro sem exceder as pressões indicadas no manual.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS PÓS-USO

O Ideal é que imediatamente após o uso seja feita a limpeza completa do Keggi. Caso não seja possível, recomenda-se que seja realizado o enxague, retirando todos os resíduos para evitar a proliferação de fungos e/ou bactérias. O Keggi não deve ser mantido em lugar exposto ao sol. Também é recomendado guardá-lo, protegido em um saco simples, um pouco pressurizado, pois assim arranhões e vincos no plástico podem ser evitados.

SEGURANÇA E DESCARTE

A validade do Keggi é indeterminada, dependendo das condições de uso. Siga com atenção as recomendações de segurança e descarte a garrafa PET se alguma dessas forem observadas. Por segurança recomendamos a troca da garrafa a cada 1 ano, mesmo que esteja em boas condições.

A garrafa PET é 100% reciclável, seu descarte é em lixo comum.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Estrada Coronel Pedro Correia 740, sala 1010 Rio de Janeiro – RJ – Jacarepaguá
CEP: 22775-090
Site: www.keggi.com.br
E-mail: contato@keggi.com.br
Telefone: (21) 4109-0618